

# Стенно ТЯЛО

FTXB-C



Допринася за комфорта във вашия дом.  
Плоският, стилен преден панел и неговите функции създават  
невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.



› Стилният плосък преден панел се вписва във всеки интериор.



› Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя въздуха и температурата равномерно в цялата стая.



› Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт.



› 24-часовият таймер ви дава по-голяма гъвкавост през деня.

# FTXB-C



Енергийна ефективност

A+

Допринася за комфорта във вашия дом. Плоският, стилизиран преден панел и неговите функции създават невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.



FTXB-C



Висока ефективност за всички мощности на модела.

Без повече студени крака и главоболие, само комфортно усещане.

Произведени в Европа, да отговорят на нуждите на европейския пазар.\*

Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми.

Ефективност		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	1.630/5.480/6.200	1.750/6.230/6.500	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.170/5.620/6.600	1.200/6.400/7.100	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+					
		Проектен капацитет	kW	2.00	2.50	3.30	5.48	6.23
		SEER		5.98	6.02	6.05	5.93	6.09
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	117	145	191	324	359
		Енергиен клас		A+				
		Проектен капацитет	kW	2.20	2.40	2.80	3.64	3.80
	SCOP		4.10	4.01	4.06	4.27	4.06	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	751	838	966	1,195	1,311	

Вътрешно тяло			FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	283x770x216			310x1,065x224	
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се / защитен от плесен			Мрежест филтър	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Супер високо/Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	-39/33/25/21	-40/33/26/21	-41/34/27/23	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Отопление	Супер високо/Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	-39/34/28/25	-40/34/28/25	-41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33

Външно тяло			RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x275			753x855x328	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном.	dBA	46/-		48/-	-51	
	Отопление	Високо/Ном.	dBA	47/-		48/-	-51	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB				-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB				-15~18	
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP		R-410A/0.74/1.5/2,087.5		R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.45/3.0/2,087.5	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	15			30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	12			10	
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		16			20	

\*Производството в Европа не се отнася за всички мощности от този модел

## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Вашият Daikin Home Comfort Expert:



гр.Поморие кв. "Свобода" бл.30 партер  
тел./факс: 059622627 моб.0886180865

гр.Несебър ул."Изгрев" №22  
тел./факс:055443590 моб. 0887744531  
e-mail: zoy\_clim@abv.bg web: zoiclisma.com



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).

Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAKE FTXB-C Single Sheet 2016-2017 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.